



Passiv Energie GmbH Zentralregler VMPX-AQ8

Zentralregler zur Bedienung von bis zu acht Hokkaido 401 Lüftungsgeräten.
2 Jahre Herstellergarantie.

Reglerset bestehend aus:

Bedienelement (BxHxT in mm) 155x84x10 mit kapazitiven Tastfeldern und Membrane Switch.
Gehäuse aus ABS. Einbaudose aus ABS mit den Maßen (BxHxT in mm) 150x80x80.
Netzteil für Einbau in der Einbaudose.

Ausstattung:

Betriebsmodi: CO₂-Regulierungsmodus, Wärmerückgewinnungsmodus und Night Purge Modus (Durchlüftung).
Auswahl vier Ventilationsstufen zwischen 30m³/h bis 80m³/h. Anzeige Filterwechsel.
Ein- und Ausschaltung der Lüftungsgeräte. CO₂-Sensor. Anzeige des CO₂-Gehalts in der Luft.
Automatische Regulierung der Ventilationsstufe bei steigendem CO₂-Gehalt in der Raumluft (Bei eingeschaltetem CO₂-Regulierungsmodus).

Technische Daten:

Netzspannung	230V/50Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme max.	0,8 W
Leistungsaufnahme Standby	0,8 W
Messbereich CO ₂ -Sensor	0-5000ppm
Genauigkeit CO ₂ -Sensor	± 50ppm ± 5%

Menge: _____ Stk

EP : _____ GP : _____