

Passiv Energie GmbH Zentralregler VMPX-NH4

Zentralregler zur Bedienung von bis zu vier Hokkaido 401 Lüftungsgeräten.
2 Jahre Herstellergarantie.

Reglerset bestehend aus:

Bedienelement (BxHxT in mm) 155x84x10 mit kapazitiven Tastfeldern und Membrane Switch.
Gehäuse aus ABS. Einbaudose aus ABS mit den Maßen (BxHxT in mm) 150x80x80.
Netzteil für Einbau in der Einbaudose.

Ausstattung:

Betriebsmodi Wärmerückgewinnung und Night Purge Modus (Durchlüftung).
Auswahl vier Ventilationsstufen zwischen 30m³/h bis 80m³/h. Anzeige Filterwechsel.
Ein- und Ausschaltung der Lüftungsgeräte. Feuchte- und Temperatursensor. Anzeige
Feuchteregulierung. Regulierung der Taktzeit zwischen Zu- und Abluft um Zielfeuchtigkeit zu
erreichen.

Technische Daten:

Netzspannung	230V/50Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme max.	0,8 W
Leistungsaufnahme Standby	0,8 W

Menge: _____ Stk

EP : _____ GP : _____