

## Passiv Energie GmbH Zentralregler VMPX-NH8

Zentralregler zur Bedienung von bis zu acht Hokkaido 401 Lüftungsgeräten.  
2 Jahre Herstellergarantie.

### Reglerset bestehend aus:

Bedienelement (BxHxT in mm) 155x84x10 mit kapazitiven Tastfeldern und Membrane Switch.  
Gehäuse aus ABS. Einbaudose aus ABS mit den Maßen (BxHxT in mm) 150x80x80.  
Netzteil für Einbau in der Einbaudose.

### Ausstattung:

Betriebsmodi Wärmerückgewinnung und Night Purge Modus (Durchlüftung).  
Auswahl vier Ventilationsstufen zwischen 30m<sup>3</sup>/h bis 80m<sup>3</sup>/h. Anzeige Filterwechsel.  
Ein- und Ausschaltung der Lüftungsgeräte. Feuchte- und Temperatursensor. Anzeige  
Feuchteregulierung. Regulierung der Taktzeit zwischen Zu- und Abluft um Zielfeuchtigkeit zu  
erreichen.

### Technische Daten:

Netzspannung	230V/50Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme max.	0,8 W
Leistungsaufnahme Standby	0,8 W

Menge: \_\_\_\_\_ Stk

EP : \_\_\_\_\_ GP : \_\_\_\_\_